

## Magnetschilder

### Magnetisch haftende Schilderwerbung

#### Kühlschrankmagnet

Unsere Magnetfolien für die Kühlschranktür überzeugen durch höchste Druck- und Verarbeitungsqualität sowie äußerst günstige Preise. Wir veredeln jede Magnetfolie mit einer matten oder glänzenden Oberfläche, damit Sie lange Freude an Ihrem Magnetschild haben. Unsere Qualitätsfolien aus dem Hause MAGNETOflex® stehen für lange Haltbarkeit und höchste Haftkraft.

Material:	PVC-beschichtete
Stärke:	Magnetfolie 0,5 mm, 0,85 mm
Min. Druckformat:	2 x 0,8 cm
Max. Druckformat:	300 x 98 cm
UV Schutz:	matt   glänzend   seidenmatt



#### Automagnetschilder

Unsere Magnetschilder für die Autotür haften an allen magnetisch wirksamen Oberflächen wie Kotflügeln, Autotüren, LKW-Türen, Kühlschränken und Metalltafeln. Jede Magnetfolie wird mit einer matten oder glänzenden Oberfläche veredelt. Verwendet werden hier ebenfalls Qualitätsfolien aus dem Hause MAGNETOflex®.

Material:	PVC-beschichtete Magnetfolie
Min. Druckformat:	2 x 0,8 cm
Max. Druckformat:	300 x 98 cm
UV Schutz:	matt   glänzend   seidenmatt

Anti Graffiti

Verarbeitungsoptionen: Konturgeschnitten



Bitte beachten Sie das Merkblatt zu unseren MAGNETOflex®-Magnetschildern auf der folgenden Seite.

# MAGNETOflex<sup>®</sup>-Magnetschilder

Merkblatt zum ordnungsgemäßen Gebrauch

Vor der Verwendung der Magnetschilder unbedingt diese Hinweise beachten, andernfalls sind Beschädigungen an den Schildern und Ihrem KFZ möglich. Sie verwenden die Magnetfolien auf eigene Gefahr!

**Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen MAGNETOflex<sup>®</sup>-Magnetschild haben und zur Vermeidung von Schäden, sind folgende Hinweise unbedingt zu beachten:**

- 1 Vor dem Auflegen des MAGNETOflex<sup>®</sup>-Magnetschildes muss die Auflagefläche absolut trocken, sauber und staubfrei sein.
  - 2 MAGNETOflex<sup>®</sup>-Magnetschilder müssen flach gelagert werden. Ein Knicken, Falten oder Zusammenrollen kann die Verwendbarkeit erheblich einschränken bzw. vermindern. Sollte dennoch einmal ein Zusammenrollen erforderlich sein, so muss die bedruckte oder gestaltete Vorderseite stets außen liegen.
  - 3 Das vollflächig aufzulegende MAGNETOflex<sup>®</sup>-Magnetschild muss eben sein und darf z.B. keine „Eselohren“ aufweisen.
  - 4 MAGNETOflex<sup>®</sup>-Magnetschilder nicht um scharfkantige Knicke, Zierleisten und dergleichen herumlegen.
  - 5 MAGNETOflex<sup>®</sup>-Magnetschilder müssen vor jedem Waschgang (manuell oder in einem Automaten) abgenommen werden.
  - 6 Sehr starke Lackschichten oder Spachtelstellen an den Auflageflächen schränken die Verwendbarkeit unter Umständen erheblich ein. Bitte prüfen Sie in jedem Fall, ob das dafür vorgesehene Schild geeignet ist. Gegebenenfalls sollte unsere haftstärkere MAGNETOflex<sup>®</sup>-Magnetfolie eingesetzt werden.
  - 7 **MAGNETOflex<sup>®</sup>-Magnetschilder sind auf der Magnetseite schutzversiegelt. Bei sommerlichen und unterschiedlichen Außentemperaturen sowie bei mehrtägigem Anhaften der Schilder an der KFZ-Karosserie entsteht zwischen denselben Schweißwasser. Hierdurch kann unter Umständen ein Verkleben mit dem Autolack stattfinden. Zur Vermeidung derartiger Gefahren, sind Magnetschilder während der Nacht oder des Nichtgebrauches zu entfernen. Tagsüber soll das Magnetschild wenigstens einmal abgenommen und wieder aufgesetzt werden.**
- ACHTUNG! Bei Metallic-Lackierung und neuer Lackierung sind Magnetfolie und Auflagefläche täglich zu reinigen und trocken zu halten.**
- 8 Nehmen Sie die Reinigung der MAGNETOflex<sup>®</sup>-Magnetschilder nur mit Wasser vornehmen. Auf keinen Fall darf die Reinigung mit Lösungsmitteln oder lösungsmittelhaltiger Flüssigkeit erfolgen. Je nach Temperatur soll die Reinigung mindestens einmal pro Woche, im Hochsommer alle zwei Tage, vorgenommen werden.
  - 9 Berücksichtigen Sie, dass sich die Flächen welche häufig der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind bei langanhaltender Verwendung der Magnetfolie ungleichmäßig verfärben können.
  - 10 Bevor Sie die Magnetfolie auf einer Metallfläche anbringen, müssen Farbdeckschichten, Klarlackschichten und/oder Wachsschichten ausgehärtet sein (Härtungsdauer von Farbe: 90 Tage, von Klarlack: 60 Tage, von Wachs: 2 Tage).